Kempact MIG 2530

621853002

Зварювальний апарат Kemppi MIG з окремими регуляторами зварювальної напруги і швидкості подачі дроту. Відмінна якість і безперебійний підпал дуги в будь-яких умовах. Комплект поставки включає кабель заземлення (35 мм², 5 м) і газовий шланг (6 м).

Технічні данні

Опис	Значення
Напруга мережі	380...440 В ±10 %
Фази підключення до електромережі	3~50/60 Hz
Тип кабелю підключення до електромережі	4G, H07RN-F
Розмір кабелю підключення до електромережі	1.5 mm²
Максимальний струм живлення [I1max]	17 A
Ефективний струм живлення [I1eff]	11 A
Номінальна максимальна вхідна потужність [S1max]	12 kVA
Мережевий запобіжник	16 A
Напруга холостого ходу [Uav]	30 V...45 V
Вихід, тривалість увімкнення % за номінального максимального струму, зварювання MIG	40 %

Опис	Значення
Вихідний струм при +40 °C, номінальний максимальний струм, зварювання MIG	250 A
Вихідний струм при +40 °C, 60% MIG	207 A
Вихідний струм при +40 °C, 100% MIG	160 A
Коефіцієнт потужності при номінальному максимальному струмі [λ]	0.64
Ефективність при номінальному максимальному струмі [η]	87 %
Клас електромагнітної сумісності	A
Діаметр присадного дроту, Fe	0.6 mm...1 mm
Діаметр присадного дроту, нерж. сталь	0.6 mm...1 mm
Діаметр присадного дроту, MC/FC	0.9 mm...1.2 mm
Діаметр присадного дроту, Al	0.9 mm...1.2 mm
Швидкість подачі дроту	1 m/min...18 m/min
Максимальна маса котушки дроту	15 kg
Максимальний діаметр котушки дроту	300 mm
Робоча температура	-20 °C...40 °C
Температура зберігання	-40 °C...60 °C
Клас захисту (у повністю встановленому стані)	IP23S
Зовнішні розміри, довжина	580 mm
Зовнішні розміри, ширина	280 mm
Зовнішні розміри, висота	440 mm
Маса без додаткового обладнання	20 kg
Стандарти	IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-5, IEC/EN 60974-10
Діапазон вихідного струму, MIG	null / 10 V ... null / 30 V